




KRUTEK SOFTCON GMBH

Berührungslose Sub-Leser für die Boxen ZB SC 403 und ZB SC 400

	Leistungen der externen Leser	Technische Daten
	<p>Zutrittsleser LE100 berührungslos (125 kHz EM4102/4200) oder Mifare Geeignet für: ZB SC 403 und ZB C3-400 Leseabstand: 2 - 8 cm, LCD-Anzeige: Rot, Grün, Für den Innen- und Außenbereich, Wasserdicht IP64.</p>	<p>Maße: L=116mm, B=75mm, T=17,3mm, Betriebstemperatur: -20 bis +65 C°, Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, Spannungsversorgung: DC 6 - 14V/Max. 70mA, Integriertes Anschlusskabel: 67cm,</p>
	<p>Zutrittsleser LE101 berührungslos (125 kHz EM4102/4200) oder Mifare Geeignet für: ZB SC 403 und ZB C3-400 Leseabstand: 2 - 8 cm, LED-Anzeige: Rot, Grün, Für den Innen- und Außenbereich, Wasserdicht IP64.</p>	<p>Maße: L=77,5mm, B=42,8mm, T=16,5mm, Betriebstemperatur: -20 bis +65 C°, Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, Spannungsversorgung: DC 6 - 14V/Max. 70mA, Integriertes Anschlusskabel: 34cm,</p>
	<p>Zutrittsleser LE102 berührungslos (125 kHz EM4102/4200) oder Mifare mit Tastatur Geeignet für: ZB SC 403 und ZB C3-400 Leseabstand: 2 - 8 cm, LED-Anzeige: Rot, Grün, Für den Innen- und Außenbereich, Wasserdicht IP64.</p>	<p>Maße: L=86mm, B=86mm, T=16,3mm, Betriebstemperatur: -20 bis +65 C°, Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, Spannungsversorgung: DC 6 - 14V/Max. 70mA, Integriertes Anschlusskabel: 33cm,</p>
	<p>Zutrittsleser LE200 berührungslos (125 kHz EM4102/4200) oder Mifare Geeignet für: ZB SC 403 und ZB C3-400 Leseabstand: 2 - 8 cm, LED-Anzeige: Rot, Grün, Für den Innen- und Außenbereich, Wasserdicht IP64.</p>	<p>Maße: L=86mm, B=86mm, T=16,8mm, Betriebstemperatur: -20 bis +65 C°, Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, Spannungsversorgung: DC 6 - 14V/Max. 70mA, Integriertes Anschlusskabel: 34cm,</p>
	<p>Zutrittsleser LE201 berührungslos (125 kHz EM4102/4200) oder Mifare Geeignet für: ZB SC 403 und ZB C3-400 Leseabstand: 2 - 8 cm, LED-Anzeige: Rot, Grün, Für den Innen- und Außenbereich, Wasserdicht IP64.</p>	<p>Maße: L=84,5mm, B=44mm, T=16,8mm, Betriebstemperatur: -20 bis +65 C°, Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, Spannungsversorgung: DC 6 - 14V/Max. 70mA, Integriertes Anschlusskabel: 35cm</p>

Terminal- und Leserübersicht Zutritt von Krutec SoftCon GmbH

