



BEYOND SECURITY

KABA®



Zeiterfassung leicht gemacht Das Kaba Terminal 96 00

Als kleines Unternehmen suchen Sie eine unkomplizierte Zeiterfassung? Mit dem Kaba Terminal 96 00 bieten wir Ihnen eine flexible Einstiegslösung, die Sie später problemlos erweitern können.

Neben der Zeiterfassung bietet Ihnen das Kaba Terminal 96 00 die Möglichkeit für einfache Zutrittskontrollfunktionen oder die Nutzung Ihrer eigenen App.

Wählen Sie aus unterschiedlichen Optionspaketen das Gerät, das zu Ihnen passt

Das Kaba Terminal 96 00 steht Ihnen in unterschiedlichen Optionspaketen zur Verfügung. Diese Auswahl bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Gerät ganz individuell an Ihre Anforderungen anzupassen.

Das Optionspaket 96 20 ist die Einstiegsvariante und bietet alle Funktionen, die für eine unkomplizierte Zeiterfassung in kleinen Unternehmen notwendig sind. Mit dem 96 40 kommt zusätzlich zur Zutrittskontrolle auch noch CardLink hinzu. Mit CardLink integrieren Sie Offline-Türkomponenten in Ihre Online-Zutrittslösung. Das ganze ohne Verkabelungsaufwand.

Das Optionspaket 96 60 stellt die volle Ausbaustufe dar und bietet neben der höchsten Zahl an möglichen, zu verwaltenden Mitarbeitern, auch noch eine verschlüsselte Übertragung von Buchungsdaten an übergeordnete Systeme.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- > Sichere und einfache Datenerfassung
- > 3" Touchscreen mit brillantem Farbdisplay
- > Einfache Netzwerkimtegration via Ethernet-Schnittstelle
- > Unterschiedliche Stromversorgungsmöglichkeiten (PoE, 12 V DC via Netzteil)
- > Integrierter Lautsprecher
- > Unterstützung aller gängigen RFID-Medien
- > Kompatibel zu bisherigen Terminalserien
- > Konfigurierbare Benutzeroberfläche
- > Konfigurierbare Audiomeldungen
- > CardLink
- > «1-Click-Installation»
- > «1-Click-Replacement»

Leistungsübersicht des Kaba Terminals 96 00 mit den Optionspaketen 96 20, 96 40, 96 60

	Basiskonfiguration 96 00	Optionspaket 96 20	Optionspaket 96 40	Optionspaket 96 60
Hardware				
Grundgerät	●	●	●	●
3" Touchscreen	●	●	●	●
Leser				
RFID-Leser (LEGIC, MIFARE ¹)	●	●	●	●
Schnittstellen				
10/100 Ethernet Interface (IPv4/IPv6)	●	●	●	●
Stromversorgung				
PoE nach IEEE 802.3af	●	●	●	●
12 V DC Schaltnetzteil	○	○	○	○
Datenerhalt bei Stromausfall	●	●	●	●
Gerätesoftware				
B-Client HR20 TA2 «online/offline»	●	●	●	●
Softwareoptionen				
Option Türsteuerung (Unterstützt 1 Relais Ausgang und 2 Eingänge)	○	○	●	●
Option Datenverschlüsselung	○	○	○	●
Option CardLink (LEGIC, MIFARE ¹ schreiben)	○	○	●	●
Speicheroptionen				
Anzahl Personen 200	●	●	-	-
Anzahl Personen 1.000	○	○	-	-
Anzahl Personen 2.000	○	○	●	-
Anzahl Personen 10.000	○	○	○	●

Der effektiv verfügbare Funktionsumfang des Produkts ist abhängig vom Systemkontext, in dem es verwendet wird.

¹ Verfügbar ab 02/2014.

- Standard
- Option
- Nicht möglich



product
design award

2014

Krutec SoftCon GmbH

Mittelwending 24, 28844 Weyhe, Germany

Tel: +49 (0) 4203 437 80
Fax: +49 (0) 4203 437 840

www.krutec.de
E-Mail: info@krutec.de